Автоматизированный стенд для подбора спиральных пружин ТТ.441439.205

Назначение:

- стенд предназначен для подбора спиральных пружин локомотивов под статической нагрузкой с целью последующего их подбора и сортировки в соответствии с правилами ремонта тягового подвижного состава.

Функциональные возможности:

- автоматическое измерение высоты пружин, различных типов локомотивов;
- программное обеспечении стенда позволяет производить обработку и хранение информации о проведённых испытаниях;
- подбор пружин по трем группам;
- отбраковка пружин;
- регулируемая деформация при измерении усилия сжатия.

Технические характеристики:	
Наименование параметра	Значение
Потребляемая мощность, кВт не более	2,2
Напряжение питающей сети, В	380
Частота питающей сети, Гц	50
Максимальное усилие (сжатие), кг	10000
Погрешность измерения нагрузки, кг	± 2 %
Погрешность измерения линейного датчика перемещения, мм	± 3
Объем масляного бака, не более, л	50
Рабочая жидкость	Масло индустриальное И-20А
Габаритные размеры, не более: Стенд, Д х Ш х В; мм Пульт управления, Д х Ш х В; мм	 700x850x1500 850 x 650 x 1500
Масса общая, кг	580

Комплект поставки*	
Наименование	Кол-во
Автоматизированный стенд для подбора спиральных пружин	1 шт.
Эксплуатационная документация	1 комп.

* Комплект поставки согласовывается в техническом задании.

www.inovcom.ru · тел.: 8 (3812) 61-01-88 · zavod@inovcom.ru
г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 100А