

Пуско-зарядное устройство аккумуляторных батарей тепловозов ТТ.441465.507

Назначение:

- устройство предназначено для запуска дизеля тепловоза.

Функциональные возможности:

- индивидуальная или групповая зарядка аккумуляторных батарей;
- зарядка щелочных и кислотных аккумуляторных батарей;
- плавная регулировка напряжения в режиме пуска.



Технические характеристики:

Наименование параметра	Значение
Потребляемая мощность, кВт не более	50
Напряжение питающей сети, В	380
Частота питающего напряжения, Гц	50
Диапазон регулирования тока на выходе, %	20...100
Максимальный выходной ток, А	100
Максимальное выходное напряжение, В	80
Максимальная мощность на выходе, кВт	4
Параметры в режиме пуска стартера:	
Максимальный выходной выпрямленный ток, А, и выходное напряжение (в скобках), В	
- в течение 3 сек.	1000(64)
- в течение 10 сек.	850(68)
- в течение 20 сек.	800(70)
Номинальная мощность на выходе, кВт	65
Напряжение холостого хода, не более, В	24..80
Габаритные размеры	600 x 400 x 1250
Масса, кг, не более	150

Комплект поставки*

Наименование	Кол-во
Пуско-зарядное устройство	1 шт.
Кабели подключения	1 комп.
ЗИП	1 комп.
Эксплуатационная документация	1 комп.

* Комплект поставки согласовывается в техническом задании.