

Стенд для ремонта соединительных рукавов

Назначение:

- стенд предназначен для обеспечения выполнения на нем операций ремонта, соединительных рукавов и подводящих трубок типа Р17Б и Р36 в условиях вагонных депо и вагоноремонтных заводов.

Функциональные возможности:

- раскомплектование и комплектование рукавов;
- контроль состояния внутренней поверхности резинотекстильной трубки;
- контроль деформации гребня соединительной головки Р-17;
- контроль расстояний от торца резинотекстильной трубки до хомутиков и между ушками хомутика;
- контроль длины резинотекстильной трубки;
- снятие фасок с резинотекстильных трубок;
- откусывание болтов крепления хомутиков;
- обжатие хомутиков;
- зачистку резьбы наконечников.



Технические характеристики:

Наименование параметра	Значение
Установленная мощность, не более, кВт	2
Напряжение питающей сети, В	220
Частота питающей сети, Гц	50
Давление в пневматической системе стенда, кгс/см ²	5-8
Габаритные размеры стенда	2300x1000x1900
Масса общая, кг	500

Комплект поставки*

Наименование	Кол-во
Стенд для ремонта соединительных рукавов	1 шт.
ЗИП	1 комп.
Эксплуатационная документация	1 комп.

* Комплект поставки согласовывается в техническом задании.