

Стенд для снятия подшипниковых щитов и подшипников электродвигателей ТТ.441439.415

Назначение:

- стенд позволяет осуществлять снятие подшипниковых щитов и подшипников электродвигателей.



Технические характеристики:	
1	2
Наименование параметра	Значение
Напряжение питания стенда (50Гц), В	380
Установочная мощность, кВт	2.5
Габариты разбираемых электродвигателей:	высота центров, мм 112...280 длины валов, мм 452...1210
Привод рабочих органов	гидравлический
Максимальное рабочее давление, кг/см ²	150
Параметры гидроцилиндров:	
Перемещения подвижных упоров стола	ГЦ-80 х 300
диаметр поршня, мм	80
ход штока, мм	300
количество, шт	2

1	2
Параметры гидроцилиндров:	
Перемещения подвижных упоров стола диаметр поршня, мм ход штока, мм количество, шт	ГЦ-80 х 300 80 300 2
Выходной ток, А	до 600
Перемещения ходовой балки диаметр поршня, мм ход штока, мм количество, шт	ГЦ 80 х 200 80 200 2
Перемещения центров подвижных бабок диаметр поршня, мм ход штока, мм количество, шт	ГЦ 80 х 300 80 300 2
Гидромоторы:	тип МГП -125
Марка применяемых масел	ИГП-30
Габаритные размеры стенда, не более, мм	
длина ширина высота	3300 1650 1400
Масса стенда, кг	1210
Габаритные размеры гидравлической станции, не более, мм	
длина ширина высота	1300 1050 1400
Масса насосной станции, кг	150

Комплект поставки*	
Наименование	Кол-во
Источник питания	1 шт.
Конвертор тока для регулировки	1 шт.
Барaban для намотки и хранения кабеля	1 шт.
Кабель подключения	1 комп.
Эксплуатационная документация	1 комп.

* Комплект поставки согласовывается в техническом задании.