Автоматизированный стенд контроля листовых рессор ТТ.441439.209

Назначение:

- стенд предназначен для испытания листовых рессор локомотивов под нагрузкой с целью последующего их подбора и сортировки в соответствии с правилами ремонта тягового подвижного состава.

Функциональные возможности:

- проведение испытаний в автоматическом режиме;
- программное обеспечении стенда позволяет производить обработку и хранение информации о проведённых испытаниях;
- двукратное испытание на остаточную деформацию путем нагружения рессоры пробной нагрузкой, соответствующей наибольшему суммарному значению статической и динамической нагрузки от веса надрессорного строения локомотива;
- испытание на прогиб под статической и пробной нагрузкой;
- расчет жесткости рессоры.

Технические характеристики:	
Наименование параметра	Значение
Потребляемая мощность, кВт не более	2,2
Напряжение питающей сети, В	380
Частота питающей сети, Гц	50
Максимальное усилие (сжатие), кг	10000
Погрешность измерения нагрузки, кг	± 2%
Погрешность измерения линейного датчика перемещения, мм	± 3
Объем масляного бака, не более, л	50
Рабочая жидкость	Масло индустриальное И-20А
Габаритные размеры, не более: Стенд, Д х Ш х В; мм Пульт управления, Д х Ш х В; мм	 1400x650x1500 850 x 650 x 1500
Масса общая, кг	510

Комплект поставки*	
Наименование	Кол-во
Автоматизированный стенд контроля листовых рессор	1 шт.
Эксплуатационная документация	1 комп.

* Комплект поставки согласовывается в техническом задании.

www.inovcom.ru · тел.: 8 (3812) 61-01-88 · zavod@inovcom.ru
г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 100А