

Стенд для обкатки агрегатов путевых машин типа ВПР

Назначение:

- стенд предназначен для обкатки без нагрузки агрегатов путевых машин типа ВПР.

Функциональные возможности:

- обкатка раздаточной коробки;
- обкатка реверс-раздаточной коробки;
- обкатка редуктора привода насосов;
- обкатка коробки перемены передач.



Технические характеристики:

Наименование параметра	Значение
Установленная мощность, не более, кВт	7,5
Напряжение питающей сети, В	380
Частота питающей сети, Гц	50
Диапазон обкаточных скоростей, об/мин.	0-3000
Направление вращения привода	реверсивное
Номинальная частота вращения, об/мин	3000
Давление воздуха в подводящем воздухопроводе, обеспечивающим работу пневмсистемы стенда, МПа	0,3-0,5
Габаритные размеры стенда	2300x2400x2250
Масса общая, кг	1500

Комплект поставки*

Наименование	Кол-во
Стенд для обкатки агрегатов путевых машин типа ВПР	1 шт.
Пульт управления	1 шт.
Сменная рама с корзиной для установки коробки перемены передач	1 шт.
Сменный кронштейн для установки раздаточной коробки	1 шт.
Сменные кронштейны для реверс-раздаточной коробки	1 комп.
ЗИП	1 комп.
Эксплуатационная документация	1 комп.

* Комплект поставки согласовывается в техническом задании.