

## Установка для механизированной промывки системы смазки тепловозов ТТ.441439.250



### Назначение:

- установка, предназначена для осуществления процесса промывки системы смазки тепловозов различных серий, с применением жидкости МПТ-2М.

\* Серии тепловозов согласовываются в техническом задании

### Функциональные возможности:

- заполнение системы смазки тепловоза промывочной жидкостью;
- забор промывочной жидкости из системы смазки тепловоза;
- фильтрация промывочной жидкости.

### Технические характеристики:

| Наименование параметра                        | Значение    |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Потребляемая мощность установки не более, кВт | 55          |
| Напряжение питающей сети, В                   | 380         |
| Частота питающей сети, Гц                     | 50          |
| Тип насоса                                    | шестеренный |
| подача номинальная, м <sup>3</sup> /ч         | 18          |

| 1                                                        | 2              |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| давление номинальное, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )         | 0,4 (4,0)      |
| Потребляемая мощность насоса, кВт                        | 5              |
| Бак для промывочной жидкости: объем бака, м <sup>3</sup> | 1*             |
| температура нагрева промывочной жидкости, оС             | 55±5           |
| нагрев промывочной жидкости                              | Эл. ТЭН 23 шт. |
| Мощность установленных тэнов, кВт                        | 46             |

\* Объем бака зависит от серий тепловоз.

| Комплект поставки*                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Наименование                                                             | Кол-во  |
| Бак для промывочной жидкости в сборе с фильтрами грубой и тонкой очистки | 1 шт.   |
| Кабель питания                                                           | 5 м.    |
| Пульт управления                                                         | 1 шт.   |
| Насосная установка с трубопроводами                                      | 1 шт.   |
| Соединительные рукава                                                    | 1 комп. |
| ЗИП                                                                      | 1 комп. |
| Эксплуатационная документация                                            | 1 комп. |

\* Комплект поставки согласовывается в техническом задании.